

jaxpel 440

ALÜMİNYUM İÇİN GÜVENLİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Özellikler: Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Uygun dozaj sağlandığında makinede kireç birikimini önler. Her türlü su sertliğinde etkilidir. Ağır kokuları giderir. pH(%1) 12-13,5. Alüminyum bulaşıklar için güvenlidir.

Kullanım Şekli ve Miktarı: Otomatik dozaj pompası ile, su sertliğine göre her litre suya 2-5 gram dozajlanır.

Bileşimi: Sodyum hidroksit (CAS: 1310-73-2) %5-15, Sodyum poliakrilat <%5



Tüketicinin Dikkatine: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)' nin 114 no'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 no'lu telefonunu arayınız. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA; Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Depolama: Orijinal ambalajında, serin bir ortamda, ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. Yüksek sıcaklığa maruz bırakmayınız. Üst üste en fazla iki bidon istifleyiniz.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

pH %1 (20°C)	: 12 - 13,5
Görünüm	: Bulanık sıvı
Renk	: Renksiz
Koku	: Koksuz
Yabancı madde	: İçermemeli
Yoğunluk (20°C)	: 1,207 g/cm ³
Kuru madde	: 32 - 38
Toplam alkalilik %Na2O	: 10,5-12,0

Depolama: Serin ve kuru bir yerde direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakmadan muhafaza ediniz. Üst üste en fazla 2 ürün istifleyiniz.



STOK KODU	AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET
-----------	---------	---------------

PJ 133	24,136 kg	1
--------	-----------	---

Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.
Kısım Atatürk Blv. No:25
07190 Döşemealtı/Antalya
T:0242 258 1140 (pbx)
F:0242 258 1271
info@gunsu.com.tr



günsu PROFESYONEL

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.
www.gunsu.com.tr  /GunsuA.S  /GunsuAS