

Treatwater

İyon Tutucu, Sertlik Stabilizatörü

Kullanım Alanı

Sertlik iyonlarını bağlayarak, havuz yüzeylerinde, besleme kısımlarında ve filtre üzerinde kireç oluşumunu engeller. Suyun bulanıklığını giderir. Demir, bakır ve mangan gibi iyonları bağlayarak bunların neden olduğu suyun renklenmesini de engeller. Havuz suyu ön arıtma sistemine verilerek kullanılır.

Dozaj ve Uygulama

- Klor ile dezenfeksiyon uygulamasından önce havuz suyu homojen olarak yayılmak sureti ile uygulaması yapılabilir.
- Başlangıçta şok uygulama yapılmalıdır: 100 m³ havuz suyu için, kirlilik derecesine göre 2-5 litre ürün kullanılabilir.
- Düzenli uygulama: Çevre şartları ve havuz kullanımı göz önünde bulundurularak haftada bir kez 100 m³ havuz suyu 350 mL – 1500 mL arasında ürün kullanılabilir.
- Kullanım miktarlarının belirlenmesi için temsilcilere başvurulmalıdır.

Bileşimi

HEDP (CAS: 2809-21-4) %60±2, fosfonik asit (CAS: 13598-36-2) %3±1

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Yeşil
Koku	: Limon
Yoğunluk (20°C)	: 1,45 – 1,46 g/cm ³
pH (%1) (20°C)	: <2

Ambalaj Şekli

30 L

Ürün Kodu

C 1750

* Son yenileme tarihi: 21.12.2012

**Depolama, kullanma ve güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.